

EASYfoam NP Premium Noppenschuim

EASYfoam Noppenschuim Premium is een hoogwaardig absorberend noppenschuim. Dit schuim is uitgevoerd met een sterke zelfklever. Hiermee is het aanbrengen van dit schuim zeer eenvoudig.

Voordelen

- ✓ Hoogwaardig opencellig polyetherschuim
- ✓ Fijne noppenstructuur; luxe uitstraling
- ✓ Sterke zelfklevende laag

Toepassingen

- Technische ruimten
- Luchtbehandelingskasten
- Cabinebouw

Afmeting

EASYfoam NP Premium is direct leverbaar uit voorraad in dikte 30, 50 en 80 mm. De standaard plaatafmetingen zijn 100 x 60 cm en 120 x 100 cm.

Kleur

Donkergrijs

Samenstelling

EASYfoam noppenschuim is gemaakt van een hoogwaardig, opencellig polyether. De zelfklevende achterzijde zorgt ervoor dat dit product eenvoudig aan te brengen is. De zeer gelijkmatige celverdeling zorgt ervoor dat het materiaal stevig aanvoelt en er mooi uitziet.

Verwerking

EASYfoam NP Premium is gemakkelijk te snijden met stanleymes, (elektrisch) broodmes of lintzaag. Voor een goede hechting van de zelfklevende laag dient de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Druk het product stevig en gelijkmatig aan om luchtinsluitingen te voorkomen.


Indien de ondergrond ruw en/of oneffen is, dient deze eerst eenzijdig voorbehandeld te worden (bijvoorbeeld met MKD Extreme Tack contactlijm) om een goede hechting te kunnen garanderen.


Toleranties

Lengte -0 / +20 mm
Breedte -5 / +10 mm
Dikte +- 2 mm

Brandklasse

FMVSS302





Maatwerk

EASYfoam NP Premium is leverbaar in afwijkende afmetingen, diktes of op maat gesneden delen.

Wij kunnen onze producten op de gewenste maat en/of in de gewenste vorm aanleveren. Om producten op maat te snijden hebben we de beschikking over een uitgebreid machinepark waaronder een Zünd cutter. Met deze "alleskunner" kunnen we vrijwel iedere vorm volledig CNC-gestuurd snijden of frezen met zeer kleine toleranties. EASYfoam PU is op aanvraag tevens leverbaar in afwijkende afmetingen of diktes.

Zelfklever

De zelfklevende laag is tot maximaal 70 graden Celsius temperatuurbestendig. Deze producten niet aanbrengen bij temperaturen van minder dan 15 graden Celsius.

#wijzijnakoestiek

EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast leveren we een breed assortiment akoestische materialen direct uit voorraad.

Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak op locatie.

Gessel 62, 3454 MZ, De Meern
+31 30 227 08 00
info@easy-noisecontrol.nl

Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

Ondanks zorgvuldige controle kunnen eventuele visuele afwijkingen (kleurverschillen, streepvorming, afwijkende cellen, etc.) niet worden voorkomen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

