

# Cyclin Voorzetwand

## Montagehandleiding



## Algemeen

Het Cyclin isolatiesysteem is een fantastische oplossing voor het isoleren van uw wanden of dak. Met het modulaire paneel maakt u eenvoudig een voorzetsysteem om buiten- en burengeluid te dempen.

Het paneel bestaat uit een combinatie van een 100% circulaire isolatieplaat gemaakt van afval papier en karton en een gipsplaat.

Het Cyclin isolatiepaneel heeft een afmeting van 120 x 60 cm en een dikte van 52 mm. De isolatieplaat met een dikte van 52 mm is ideaal voor een binnenwandconstructie.

Na installatie adviseren we minimaal 12 mm gips op het isolatiepaneel aan te brengen voor een optimale werking. U bestelt bij ons het systeem per paneel.

Het benodigde montagemateriaal wijkt af per muur; u dient de pluggen, welke afhankelijk zijn van het type muur zelf nog aan te schaffen.

Ook zelf nog af te werken met een gipsplaat of een andere afwerking naar keuze.



Hulp nodig?

Neem contact met ons op!

+31 30 227 08 00

[info@easy-noisecontrol.nl](mailto:info@easy-noisecontrol.nl)

# 01

Breng lijm aan rondom de wand en plaats de kantstrook op de vloer, de zijwanden en het plafond. Zodat de wand daarop geplaatst kan worden.



Cyclin Kantstrook



EASYbond Trillingsisolatie strook

## 02 (Optioneel)

Lijm de achterzijde van het Cyclin wandpaneel licht in, zodat het na plaatsing goed tegen de muur blijft staan. Druk het paneel evenredig aan. Behanglijm is hier uitermate geschikt voor.



# 03

Zet de eerste laag Cyclin panelen neer, op de kantstrook.

Wanneer u er voor kiest om de panelen zonder lijm te bevestigen doet u dit per paneel. Bekijk hiervoor punt 8.



# 04

Zaag (wanneer nodig) het laatste paneel van de rij op maat.



# 05

Begin met het afgezaagde paneel op de 2e rij, zodat er geen lange naden ontstaan. Het is belangrijk dat de naden zoveel mogelijk verspringen.

Lijm de achterzijde in en plaats tegen de muur, bovenop de 1e rij.



# 06

Werk op deze manier (in laagjes) door totdat u bij het plafond bent.

Meet daar de beschikbare ruimte en zaag de panelen horizontaal op maat. Lijm de panelen net zo in als alle anderen.





# 07

Nu is de hele wand gevuld met de Cyclin voorzetwand. Ziet u ergens nog naden? Probeer die dan met kantstroken op te vullen.



# 08

Boor de gaten in de muur, via de voorgeboorde montagepunten. Zo bevestigt u de panelen steviger aan de muur. Maak het gat in de muur een centimeter langer dan de slagplug om ruimte te houden voor mogelijk achtergebleven gruis.



# 09

Plaats de (slag)pluggen in de gemaakte boorgaten. Als het niet helemaal past, boor het gat dan iets verder uit.

Udandand animpor archill animus nos esseque moluptur accupta que ped essitem audipsam quisqui voluptatur, se sequis excestiossi ulpa



# 10

Plaats de slagpennen in de pluggen, zodat u straks met de hamer aan de slag kan gaan.



# 11

Sla nu alle slagpennen in de pluggen en zorg ervoor dat het ronde montagepunt volledig vrij is van het paneel.



# 12

Controleer of alle montagepunten vrij zijn van het paneel.



# 13

Nu is de Cyclin voorzetwand gereed om af te werken. Doe dit met een gipsplaat naar keuze.

Op deze foto staan er al twee. Dit werkt verder gewoon zoals elke gipsplaat, zolang hij maar rondom tegen de kantstrook aan rust.



# 14

Zorg dat alle gipsplaten goed vast komen te zitten. Gebruik de juiste gips-schroeven. Op de foto wordt een schroefpistool gebruikt, maar dit kan ook met een losse schroef en -machine.





# 15

Als alle afwerk-gipsplaten geplaatst zijn en de schroeven helemaal verzonken zijn, is het tijd om de naden af te werken. Op de foto wordt dit gedaan met voegband (gaasband) en gipsplaatvuller (filler).



# 16

Werk met gipsvuller in 2 lagen, laat de eerste laag eerst stofdroog opdrogen (zie het wit opgedroogde vulgips) en verwerk daarna de 2e laag (donkerder/nog natte gips).

Zo zorgt u voor een strakke ondergrond voor behang of stucwerk.



## #wijzijnakoestiek

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg onze aanvullende voorwaarden of neem bij twijfel contact op met ons.